

- Encastré
- Circulaire
- Aluminium
- Naturel



## Grilles extérieures circulaires en aluminium type BLR-0-R

Grilles de soufflage et de reprise d'air circulaires en aluminium avec ailettes fixes  
Passage d'air libre 40-55%

### Marque

- Cairox

### Application

- Pour le soufflage et la reprise d'air dans les systèmes de ventilation

### Matière

- Aluminium

### Couleur

- Aluminium, finition teinte naturelle

### Composition

- Corps compressé en aluminium avec raccord tubulaire clipsable
- Protection contre les insectes placée derrière la grille de prise d'air

### Montage

- A monter dans les gaines ou ouvertures circulaires dans les murs extérieurs

### Description pour cahier de charge

- Les grilles de prise d'air seront circulaires pour un montage intégré.
- Aluminium, finition teinte naturelle
- **Cairox** type **BLR-0-R**


### Exemple de commande

- **BLR-0-R, 250**

Explication

**BLR-0-R** = type de grille

**250** = diamètre de raccordement



BLR-0-R	ØN [mm]	Dimensions ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187	45
200	200	197	226	45
250	250	248	276	55
315	315	313	343	55

\* taille selon modèle disponible

Q	Ø in/out	Sélection rapide													
		100		125		150 / 160		180		200		250		315	
40		8	12												
60		20	28	2	10										
80		35	48	12	18	1	8								
100		52	>50	17	29	8	14	4	7						
125	Ps			25	40	13	18	7	12	2	4				
200						34	46	18	28	14	19				
300										30	40	13	6		
400												17	17	4	8
500												30	30	13	17
600												38	45	17	27
												50	>50	26	40

### Symboles et spécifications

- Q = Débit d'air en m<sup>3</sup>/h
- Ps = Perte de pression statique en Pa
- Type = Diamètre de connexion de la grille en mm
- in/out = Direction de l'air, prise d'air ou réfolement d'air

### Graphe de sélection

