



Pour accueillir des éléments filtrants avec des cadres frontaux ou des profondeurs de 25 mm et 48 mm, on utilise un cadre de montage avec un serrage par ressort. Cela en fait des éléments importants dans les installations de ventilation, et ce aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les rénovations.

Cadre de montage pour le logement d'éléments filtrants

- galvanisé
- vide 25 mm / 48 mm de profondeur



| Désignation | No d'article | Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur | Prix brut / pièce (CHF) |
|-------------------------|--------------|---|----------------------------|
| Cadre support 66 zingué | RA-6300 | 609 x 609 x 70 | 50.00 |
| Cadre support 56 zingué | RA-6302 | 507 x 609 x 70 | 46.00 |
| Cadre support 46 zingué | RA-6304 | 419 x 609 x 70 | 44.00 |
| Cadre support 36 zingué | RA-6306 | 304 x 609 x 70 | 42.00 |
| Cadre support 33 zingué | RA-6308 | 304 x 304 x 70 | 41.00 |

| | Cadre support 66 zingué |
|---|-------------------------|
| Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur: | 609 x 609 x 70 |
| Matière première: | metal |