



Taille testée 592 x 592 mm

MTF-66-12-4 coarse 65% HoKu-6P	
Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur:	592 x 592 x 125
Nombre de Poches-/Chapeaux:	6
Surface filtrante (m²):	0.86
Débit d'air (m³/h):	3'400
Perte de charge initiale (Pa):	49
Perte de charge finale (Pa):	200
Pression de rupture (Pa):	>500
Classe de filtration ISO 16890 coarse:	65%
Selon la norme précédente EN 779: 2012 (06/18):	G4
Capacité de rétention de poussière (g):	467
Température max. en service continu (°C):	80
Comportement au feu DIN 53438:	F1
Classe d'incendie (BKZ):	4.2
Comportement au feu DIN EN ISO 11925-2:2010:	E
Comportement au feu DIN 4102:	B2
Matière première:	PES
Couleur du média filtrant:	blanc
Propriétés:	progressive
Type de cadre:	HoKu®

Type	Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur	Nombre de Poches-/ Chapeaux	Surface filtrante (m²)	Débit d'air (m³/h)
66	592 x 592 x 125	6	0.86	3'400
56	490 x 592 x 125	5	0.72	2'800
46	402 x 592 x 125	4	0.57	2'300
36	287 x 592 x 125	3	0.43	1'650
33	287 x 287 x 125	3	0.20	800
69	592 x 892 x 125	6	1.31	5'100

Type	Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur	Nombre de Poches-/ Chapeaux	Surface filtrante (m²)	Débit d'air (m³/h)
59	490 x 892 x 125	5	1.09	4'250
49	402 x 892 x 125	4	0.87	3'500
39	287 x 892 x 125	3	0.65	2'500
55	490 x 490 x 125	5	0.59	2'350
44	392 x 392 x 125	4	0.37	1'500