


Taille testée 592 x 592 mm

PW-66-35-9 ePM <sub>1</sub> 90% HoKu-10P	
Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur:	592 x 592 x 350
Nombre de Poches-/Chapeaux:	10
Surface filtrante (m²):	10.20
Débit d'air (m³/h):	3'400
Perte de charge initiale (Pa):	113
Perte de charge finale (Pa):	300
Pression de rupture (Pa):	>600
Classe de filtration ISO 16890 ePM <sub>1</sub> :	90%
Classe de filtration ISO 16890 ePM <sub>2.5</sub> :	92%
Classe de filtration ISO 16890 ePM <sub>10</sub> :	97%
Classe de filtration ISO 16890 coarse:	>99%
Selon la norme précédente EN 779: 2012 (06/18):	F9
Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001:	C
Consommation d'énergie (kWh/année à 6000 h):	1778
Coûts énergétiques (CHF/kWh/Année):	356
Capacité de rétention de poussière (g):	417
Température max. en service continu (°C):	80
Comportement au feu DIN 53438:	F1
Classe d'incendie (BKZ):	4.2
Comportement au feu DIN EN ISO 11925-2:2010:	E
Comportement au feu DIN 4102:	B2
Matière première:	PES/PP
Couleur du média filtrant:	blanc
Propriétés:	progressive
Type de cadre:	HoKu®



Type	Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur	Nombre de Poches-/Chapeaux	Surface filtrante (m²)	Débit d'air (m³/h)
66	592 x 592 x 350	10	10.20	3'400
56	490 x 592 x 350	8	8.10	2'800
46	402 x 592 x 350	6	6.10	2'300
36	287 x 592 x 350	5	5.10	1'650
33	287 x 287 x 350	5	2.40	800
69	592 x 892 x 350	10	15.40	5'100
59	490 x 892 x 350	8	12.30	4'250
49	402 x 892 x 350	6	9.30	3'500
39	287 x 892 x 350	5	7.70	2'500

Type	Dimensions (mm) Largeur x Hauteur x Profondeur	Nombre de Poches-/Chapeaux	Surface filtrante (m²)	Débit d'air (m³/h)
65	592 x 490 x 350	10	8.40	2'800
64	592 x 402 x 350	10	6.90	2'300
63	592 x 287 x 350	10	4.80	1'650
96	892 x 592 x 350	15	15.30	5'100
95	892 x 490 x 350	15	12.60	4'250
94	892 x 402 x 350	15	10.30	3'500
93	892 x 287 x 350	15	7.30	2'500
55	490 x 490 x 350	8	6.70	2'350
44	392 x 392 x 350	6	4.00	1'500